

Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge
für das Dämmstoff verarbeitende Baugewerbe

Immer einen **Schnitt** voraus!



Wir sind Partner in der CAS-Allianz. Ein Akku für alles. Markenübergreifend. 100% Kompatibilität.



Schneidegeräte 2024

SPEWE Isoturbo® 5305SL-30, SK-30 / Isoturbo® 5305SL-30A, SK-30A Akku



Beschreibung

Die modernsten Geräte Isoturbo® 5305SL und 5305SK setzen neue Maßstäbe bei Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit. Dank neuester Schneidtechnik können je nach Dämmplatte bis 50% Zuschnittzeit eingespart werden. Die Geräte sind sowohl stromgebunden (mit Trafo) als auch mit leistungsfähigen Akkus der CAS-Allianz erhältlich. Über 200 Schnitte sind mit 1 Akkuladung möglich*. Ein kabelloses und somit mobiles, sicheres und langes Arbeiten speziell auf dem Gerüst ist garantiert.

Eigenschaften

Aluminiumrahmen mit grosser Multiplexauflage, Klappfuss mit Fussverbreiterung, angebaute Freistellstütze, präzise Schneidführungen (oben & unten), Vorratsdrahtspule, werkzeugloser Drahtwechsel, Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7°, Tiefenbegrenzer für Falz-, Auftrennschnitte, Turbo-/Ecostab für schnellere Durchschnitte.

Unsere innovativste Gerätefamilie!

Technische Angaben

Schnittlänge (SL/SK): 1280 mm / 1030 mm
Schnitttiefe 90° / 45°: 300 mm / 215 mm
Gewicht: 16.3 kg bis 18.9 kg

Zubehör

Eckschneider für Sparren- / Eckausschnitte, Akku-Set CAS, Transportkoffer (Alubox) mit Rollen.



SPEWE Isoturbo® 5305SL-43, SK-43 / Isoturbo® 5305SL-43A, SK-43A Akku



Beschreibung

Robustes Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaumplatten mit extra breitem Schneidbügel bis 43 cm Schnittdicke. Dank neuester Schneidtechnik können bis 50% Zuschnittzeit eingespart werden. Die Geräte sind sowohl stromgebunden (mit Trafo) als auch mit leistungsfähigen Akkus der CAS-Allianz erhältlich. Über 200 Schnitte sind mit 1 Akkuladung möglich*. Ein kabelloses und somit mobiles, sicheres und langes Arbeiten ist garantiert.

Eigenschaften

Aluminiumrahmen mit grosser Multiplexauflage, Klappfuss mit Fussverbreiterung, angebaute Freistellstütze, präzise Schneidführungen (oben & unten), Vorratsdrahtspule, werkzeugloser Drahtwechsel, Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7°, Tiefenbegrenzer für Falz-, Auftrennschnitte, Turbo-/Ecostab für schnellere Durchschnitte.

Unsere innovativste Gerätefamilie!

Technische Angaben

Schnittlänge (SL/SK): 1280 mm / 1030 mm
Schnitttiefe 90° / 45°: 430 mm / 310 mm
Gewicht: 16.8 kg bis 18.5 kg

Zubehör

Eckschneider für Sparren- / Eckausschnitte, Akku-Set CAS.



SPEWE GT127-34 / GT127-34A Akku



Beschreibung

Kompaktes Teleskop Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaumplatten mit einstellbarer Schneidbügel-länge und einstellbarem Schlitten für Gefälleschnitte bis ca. 7°. Höhenverstellbarer Standfuss. Als Netzgerät oder Akkuvariante lieferbar, für noch mobilereinsatz auf dem Gerüst. (Über 200 Schnitte sind mit 1 Akkuladung möglich*).

Eigenschaften

Teleskopierbare Schneidbügel-länge, höhenverstellbarer Fuss, Gefälleschlitten bis ca. 7°, Drahtjustierung, robuste wartungsarme und präzise Schneidführung (nur unten), werkzeugloser Drahtwechsel, Vorratsdrahtspule, Tiefenbegrenzer für Falz- oder Auftrennschnitte, klappbarer Plattenanschluss.

Technische Angaben

Schnittlänge: 770 - 1280 mm
Schnitttiefe 90°/45°: 340 mm / 225 mm
Gewicht: Akku 16.0 kg / 230V 17.0 kg

Zubehör

Eckschneider für Sparren- / Eckausschnitte, Akku-Set CAS, Freistellstütze, Transportkoffer (Alubox) mit Rollen.



*Test mit Styropor-Dämmplatte Dicke 200 mm, kurze Plattendistanz, voll geladener CAS-Akku 5.5Ah, 18V.



SPEWE 212SL-30 / 212SL-30A Akku



Beschreibung

Vielseitiges Glühdraht-Standschneidegerät für Hartschaum. Mit dem neuen Turbo- und Ecostab (Akkuvariante) erfolgen Zuschnitte über die kurze Plattendistanz noch schneller und mit Einsatz des leistungsstarken LiHD Akku von CAS sind über 200 Schnitte mit 1 Akkuladung möglich*. Der kabellose und somit stolperfreie Betrieb sorgt für eine grosse Mobilität und Sicherheit auf der Baustelle. Ein top ausgerüstetes Gerät im Mittelpreissegment.

Eigenschaften

Inklusiv schwenkbare Fussstützen, angebaute Freistellstütze, Eckschneider-Führungsschiene, Geländerbefestigung (Gurt als Kippsicherung), Ecostab (bei Akugerät) für schnelleren Durchschnitt, schwenkbarer Tiefenanschlag (mitte) für Falz- oder Auftrennschnitte, klappbarer Plattenanschlag.

Technische Angaben

Schnittlänge: 1280 mm
Schnitttiefe 90° / 45°: 305 mm / 215 mm
Gewicht: Akku 13.6 kg / 230V 14.5 kg

Zubehör

Eckschneider für Sparren- / Eckausschnitte, Akku-Set CAS, Klappfuss, Transportkoffer (Alubox) mit Rollen.



SPEWE 112SL-28 / 112SL-28A Akku



Beschreibung

Das leichte Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum wird kippstabil am Gerüstgeländer befestigt oder an die Wand angelehnt. Es ist netzgebunden mit Transformator als auch mit Akkubetrieb erhältlich. Über 200 Schnitte können kabellos und mobil mit kraftvollen Akkus der CAS Allianz ausgeführt werden*.

Nachrüstbar mit einer zweiten Plattenauflage (rechts) sowie einer Freistellstütze für den Einsatz als freistehendes Standgerät.

Ein optimales Zweitgerät oder für Unternehmer mit geringeren Dämmvolumen.

Eigenschaften

Schwenkfüsse für schnellen Aufbau, Geländerbefestigung (Gurt als Kippsicherung), Tiefenbegrenzer (oben und unten) für Falz- oder Auftrennschnitte, Ecostab (bei Akkugerät).

Technische Angaben

Schnittlänge: 1270 mm
Schnitttiefe 90°/45°: 285 mm / 205 mm
Gewicht: Akku 10.4 kg / 230V 11.5 kg

Zubehör

Auflageschiene rechts mit zusätzlicher Plattenführung, Akku-Set CAS, Freistellstütze, Transporttasche, Transportkoffer mit Rollen.



SPEWE 590GH-28



Beschreibung

Handliches, sehr leichtes aber robustes Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum für vielfältigen Einsatz auf dem Gerüst.

Ob senkrecht oder waagrecht am oder auf dem Gerüstgeländer, oder in die Styroporplatten eingesteckt: Mit diesem Leichtgewicht sind Sie bestens bedient.

Ein optimales und gut ausgestattetes Zweitgerät.

Eigenschaften

Beschichtetes Aluprofil mit Skalierung, Ein-/Aus-schalter für Dauerbetrieb, schwenkbarer Schneidbügel bis 45°, schwenkbarer Tiefenanschlag für Auftrennschnitte, schwenkbare Plattenstützen (li/re) Fassadenhalterung (Steckfeder), Geländerhalterung (Zurring) für waagrechte Gerätemontage auf der Geländerstange, Halterung für senkrechte Gerätemontage auf der Geländerstange.

Technische Angaben

Schnittlänge: 1040 mm
Schnitttiefe bei 90°/45°: 285 mm / 205 mm
Gewicht: 8.6 kg

Zubehör

Transporttasche



SPEWE 1900ML-30



Beschreibung

Das äusserst robuste und vielseitig einsetzbare Allzweck-Schneidegerät 1900ML ist bestens geeignet für elektrische Zuschnitte von Mineralwollplatten, Glaswollplatten, Schaumglas, Holzfasernplatten, Oekodämmstoffe, Kork, PIR, PUR, Sandwichplatten etc. Mit unterschiedlichen Führungsschlitten können diverse Sägemaschinen als auch Säbelsägen eingesetzt werden. Die hintere Zwangsführung ist exakt einstellbar auf die Dicke des jeweiligen Sägeblatts und ermöglicht dadurch präzise und winkeltgerechte Zuschnitte.

1 Gerät - Viele Anwendungsmöglichkeiten!

Eigenschaften

Schneidbalken mit kurzer Hubbewegung, schwenkbare Schneidföhrung für Gehrungsschnitte von -5° bis +45°, Klappfuss mit langem Fuss für optimalen Gerätestand, angebaute Freistellstütze, hintere Zwangsföhrung einstellbar auf Sägeblattstärken von 1.6 bis 4.3 mm.

Technische Angaben

Schnittlänge:	1270 mm
Schnitttiefe 90°:	0-305 mm
Schnitttiefe 45°:	180 mm
Gewicht:	19.8 kg

Zubehöör

Föhrungsschlitten, Reduzierung für Schnittstärke 10 - 100 mm, Sägeföhrung für Handsäge, Säbelsäge / Sägemaschine, Rollen- / Plattenständer, Transportkoffer (Alubox) mit Rollen.



SPEWE 1900MK-30



Beschreibung

Das Allzweck-Schneidegerät 1900MK-30 ist die kürzere und etwas leichtere Variante des 1900ML-30 und bewährt sich bestens für den Einsatz auf dem Gerüst. Mit einer Schnittlänge bis 110 cm können Zuschnitte von Mineralwoll-, Glaswollplatten sowie weitere Dämmmaterialien mit einer Säbelsäge oder Sägemaschine exakt ausgeföhrt werden.

Eigenschaften

Schneidbalken mit kurzer Hubbewegung, schwenkbare Schneidföhrung für Gehrungsschnitte von -5° bis +45°, Klappfuss mit langem Fuss für optimalen Gerätestand, hintere Zwangsföhrung einstellbar auf Sägeblattstärken von 1.6 bis 4.3 mm.

Technische Angaben

Schnittlänge:	1100 mm
Schnitttiefe 90°:	80-305 mm
Schnitttiefe 45°:	180 mm
Gewicht:	19.8 kg

Zubehöör

Föhrungsschlitten, Säbelsäge / Sägemaschine, Reduzierung für Schnittstärke 10 - 100 mm, Freistellstütze, Transportkoffer (Alubox) mit Rollen.



SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge

Das Problem

Das Schneiden der immer dicker werdenden Dämmplatten erfordert höchste Präzision. Diese kann mit Handsägen nicht mehr gewährleistet werden. Zudem muss ein rationelles Arbeiten sichergestellt werden.

Die Lösung

Mit SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräten können diese beiden hohen Anforderungen einfach erfüllt werden. Die SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte garantieren ein exaktes und zeitsparendes Arbeiten.

Unsere Qualität

SPEWE Dämmstoff-Schneidegeräte sind qualitativ hochwertige Produkte. Sie werden in der Schweiz entwickelt und mehrheitlich in Werkstätten, in denen Menschen mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung beschäftigt sind, hergestellt.

Ihre Vorteile

- Exaktes und rationelles Schneiden diverser Dämmstoffplatten
- Hochwertige Qualität der ausgeföhrten Arbeit
- Kein nachträgliches Schliessen von Fugen
- Bestes Preis-/ Leistungsverhältnis



Spewe AG

Die Spewe AG ist ein etabliertes und kontinental agierendes Unternehmen im Bereich Dämmstoffschneidegeräte und Spezialwerkzeuge.

Seit über 39 Jahren befasst sich die Spewe AG erfolgreich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Schneidegeräten, Spezialwerkzeugen und Hilfsmitteln für das Dämmstoff verarbeitende Baugewerbe.

Die stetigen Innovationen beeinflussen das Marktgeschehen und setzen neue Akzente.

Seit September 2021 ist die Spewe AG Partner der CAS-Allianz. Ein Akku für alles!

Mit uns schneiden Sie gut ab!

* Bilder können Zubehöör enthalten*