



Zubehör zu SPEWE 791GT-24



Glühdraht-Hängeschneidegerät SPEWE 791GT-24

Klappfuss

Das Hängeschneidegerät SPEWE 791GT kann mit einem Klappfuss nachgerüstet und dann als Standgerät verwendet werden.



Gerätekoffer

Stabiler und kompakter Gerätekoffer aus schlagzähem Kunststoff.



Zubehör inbegriffen

Ersatzdraht
Spule mit 0.65 mm / 9 m Draht



Flachzange



Ersatzsicherungen



Gabel- und Torxstiftschlüssel



Das Produkt

Das robuste und handliche Glühdraht-Schneidegerät SPEWE 791GT wird für den Gerüsteinsatz verwendet. Es ist das optimale Zweitgerät oder für kleinere Auftragsvolumen und kann universell senkrecht, waagrecht am Rückengeländer oder als Tischmodell auf einem Plattenbund eingesetzt werden. Dank der Geländerhalterung ist das Gerät schnell umplatziert und der freie Durchgang auf dem Gerüst ist garantiert.

Technische Daten

- Plattendicke: 240 mm
- Schnittlänge: 1040 mm
- Gewicht inkl. Trafo: 10 kg

Lieferumfang

Schneidegerät Typ SPEWE 791GT inkl. Trafo, Geländerhalterung, Ersatzdraht 0.65 mm / 9 m, Flachzange, Ersatzsicherungen, Gabel- und Torxstiftschlüssel. Lieferbar wahlweise mit oder ohne robustem ABS-Gerätekoffer.

Spewe AG
Hauptstrasse 332
CH-5326 Schwaderloch

Telefon: +41 (0)56 203 03 30
Fax: +41 (0)56 203 03 31
E-Mail: info@spewe.ch
Internet: www.spewe.ch



Details die überzeugen



Aufstellvarianten



- 1 Schwenkbares Lineal mit zusätzlichem Plattenanschlag
- 2 Tiefenbegrenzer für exakte Auftrenn- oder Falzschnitte
- 3 Ein- / Ausschalter
- 4 Präzise Kugelführungen für hohen Schneidkomfort
- 5 Zurrgurt (Arbeitsneigung individuell einstellbar)
- 6 Sicherheits-Transformator mit Thermoschutz
- 7 Beidseitige Plattenauflegeschieben mit Feststeller für hohen Bedienerkomfort
- 8 Schnell einsatzbereit: Ohne zeitaufwändige Schraubbefestigung wird das Gerät mit der Gerüstgelenkerhalterung schnell und individuell auf das Rückengeländer aufgelegt und mittels Hakenband gesichert
- 9 Zusätzliche individuell schwenkbare Plattenauflegeflächen
- 10 Gehrungsreiter (Merkhilfe) für Schnittwiederholungen
- 11 Schwenkbarer Schneidebügel mit Kugelführungen
- 12 Plattenandruckkugel hält Dämmplatten im Gerät
- 13 Hängende Montage am Gerüst
- 14 Senkrechte Montage am Gerüst
- 15 Liegend als Tischmodell auf einem Plattenbund
- 16 Gerät stehend (optional)

Schnittvarianten

